EXLON-eco シリーズ

# EXLON
# 軟質RSチューブ




**特長**　ゴムの様な高い弾性があり潰れても復元しやすいチューブです。

柔軟性

## 弾性

ゴムライクな弾性を有します。

柔軟性

## 柔軟性

非常に柔軟性に優れますので、
狭い場所やコーナー等の配管に適しています。

耐ストレスクラッキング

## 耐ストレスクラッキング

応力により生じる材料の疲労破壊、
亀裂などに対する耐性に優れてます。

EXLON-eco シリーズ

# EXLON 軟質RSチューブ

| チューブ・材料特性表 | | | |
|---|---|---|---|
| 項　目 | 単　位 | 特性値 | 試験条件・等 |
| デュロ硬度A | — | 54 | ISO 7619-1 |
| 切断時引張応力 | MPa | ≧7 | ISO 37 |
| 切断時伸び | — | ≧700 | |

※ 上記データは代表値であり、保証値ではありません。
※ 推奨使用温度範囲　-20℃～60℃
(ご使用状況や環境により製品特性が十分に発揮されない場合がございます。ご使用の可否につきましては、お気軽にご相談下さい。)

EXLON 軟質RSチューブ
弾性
柔軟性
耐ストレスクラッキング